



Kézi lelángoló készülék



Manual burning device



Aparat de flamare manuală

Típusjel / Model / Cod grup:

K-911

- Könnyű kezelhetőség
- Rozsdamentes elosztódoboz
- Biztonságos szerkezet
- Easy handling
- Stainless distribution box
- Safety structure
- Manevrare ușoară
- Cutie de distribuție din material inoxidabil
- Mecanism de siguranță

A berendezés segítségével a kopasztó-gépből kikerülő sertések utántisztításához szükséges lelángolás, ill. a sertések teljeskörű perzselése végezhető el. Használata egyszerű, kényelmes és biztonságos. Egy rugó visszatérítésű csap segítségével állítható a fáklya lángképe. A rozsdamentes elosztó dobozon található az őrláng, mely egyben a gyújtóláng is. Egyidőben két fáklya használható a berendezésről. A technológiába kitűnően beilleszkedik.

By the help of the device the hogs arriving from the plucking machine can be burned completely, which is necessary for the post-cleaning. Its use is simple, comfortable and safety. By the help of a spring rod the flame picture of the gas burner can be adjusted. The pilot flame can be found on the stainless distribution box, which fires the burner at the same time. Two burners can be used simultaneously on the device. It fits excellently into the technology line.

Cu ajutorul acestei utilaj, porcinele după depilare sunt în întregime pîrjolate. Utilizarea este simplă, comodă și sigură. Cu ajutorul unui robinet cu arc se reglează flacăra. Pe cutie de distribuție se găsește flacăra de veghe care este și flacăra de aprindere. Se pot utiliza două facle de la același echipament. Acesta se integrează bine în tehnologie.

SZÁLLÍTÁSI EGYSÉG:

- 1 db rozsdamentes elosztó doboz
- 2 db fáklya tömlővel
- opcióként rendelhető: tartó

DELIVERY UNIT:

- 1 stainless distribution box
- 2 burners with hoses
- optional: support

UNITATEA DE TRANSPORT:

- 1 buc cutie de distribuție din inox
- 2 buc facle cu furtun
- opțional: cu suport

MŰSZAKI JELLEMZŐK:

Csatlakozó csőméret:	1"-os
Névleges csat. gáznyomás:	1 bar
Hőterhelés (földgáznál):	29,6 kW
Gázterhelés (földgáznál):	~3 m ³ /h
Hőterhelés (PB gáznál):	30 kW
Gázterhelés (PB gáznál):	~2,5 kg/h

TECHNICAL PARAMETERS:

Connection tube diameter:	1"
Nominal conn. Gas pressure:	1 bar
Heat load (natural gas):	29,6 kW
Gas load (natural gas):	~3 m ³ /h
Heat load (PB gas):	30 kW
Gas load (PB gas):	~2,5 kg/h

CARACTERISTICI TEHNICE:

Dimensiunea tubului de bransament:	1"
Presiunea gazului:	1 bar
Încărcarea termică (la gaz metan):	29,6 kW
Încărcarea gazului (la gaz metan):	~ 3 m ³ / h
Încărcarea termică (la gaz PB):	30kW
Încărcarea gazului (la gaz PB):	~ 2,5 kg / h



KORAX



HU03/0101