



Körfűrészfertőtlenítő



Circular saw sterilizer



Dispozitiv pentru dezinfectat ferăstrău circular

Típusjel / Model / Cod grup:

K-615

K-616

- Elektromos fűtéssel (230V, 3 kW el. telj. szükséges)
- Átfolyó rendszerű kialakítással (min. 82 °C víz szükséges hozzá!)
- With electrical heating (E-connection: 230 V, 3 kW)
- Flow-through design (required temperature of hot water is at least 82°C)
- Încălzire electrică (230V, 3 kW)
- Încălzire cu apă în trecere (necesar apă caldă min. 82°C)

Kifejezetten húsfeldolgozó üzemek számára lett kifejlesztve. Esztétikus kivitel, kedvező ár, és megbízható működés jellemzi termékünket. A régóta jól bevált konstrukció üzembiztonságot és hosszú élettartamot jelent a tisztelt felhasználó számára. A fertőtlenítő alkalmas 180mm és 280 mm közötti tárcsaátmérőjű körfűrészek fertőtlenítésére. Elektromos változata 2x1,5 kW-os fűtőszállal rendelkezik.

This product has been developed specially for the purposes of meat processing plants. It is characterized by an esthetic finish, favourable price, and reliable operation. The long-proven construction means safe operation and long product lifetime for the user. The equipment is suitable for sterilizing circular saws with a diameter between 180 mm and 280 mm. The version with electrical heating has a 2x1.5 kW heating filament.

Perfecționat special pentru întreprinderi de prelucrare a cărnii. Realizare estetică, siguranță în funcționare, preț avantajos. Folosirea acestei construcții asigură siguranță în funcționare, durabilitate. Dispozitivul dezinfectează discuri de mărime între 180 mm și 280 mm. Varianta electrică este dotată cu o rezistență pentru încălzire de o putere de 2x1,5 kW.



Az elektromos bekötéshez szükséges kiépíteni egy 230 V-os, földelt dugalj. (Ajánlott egy 16 A-es leválasztó főkapcsoló elhelyezése is a dugvilla elé.) A vízbekötés 1/2"-os flexibilis tömlőn keresztül történik. A berendezés alapkivitelben alkalmas hideg vagy meleg vízhez való csatlakoztatáshoz, standard szelep segítségével. A berendezés beépített búzzárral, szifonnal rendelkezik. Az üzemkész berendezés telepítése egyszerű, padozathoz való rögzítéséhez csupán 4 db dübel, illetve 1 db 1/2"-os flexibilis cső szükséges.

E-connection is through 230 V earthed plug. (Use of a 16 A strong separating main switch is recommended before the plug.) Water connection is via an 1/2" diameter flexible hose. The basic model of the equipment is suitable to connect to cold and hot water supplies with a standard valve. The basin is equipped with built-in stink trap and a syphon. Mounting of the 'ready for operation' equipment is simple, it needs only 4 screw anchors for fastening it to the floor and 1 piece of 1/2" diameter flexible hose.

Pentru racordarea electrică este necesară o priză monofazică cu împământare (230V). (Se recomandă montarea unui întrerupător general de 16A inaintea prizei). Racordarea la apă se execută cu tub flexibil de 1/2". Dispozitivul standard este compatibil pentru racordare la apă caldă sau rece prin supape standard, este dotat cu sifon de scurgere încorporat. Instalarea este simplă se fixează la pardoseală cu 4 dibluri și cu un tub flexibil de 1/2".



HU03/0101

KORAX