



Testhasítófűrész fertőtlenítő



Splitting saw sterilizer



Dispozitiv pentru ferăstrău pentru despicat carcase

- Elektromos fűtéssel  
(400V, 6 kW el. telj. szükséges)
- Min. 82 °C víz szükséges hozzá!

- With electric heating  
(E-connection: 400 V, 6 kW)
- Required temperature  
of hot water is at least 82°C)

- Încalzire electrică (400V, 6 kW)
- Apă caldă min. 82°C)

Típusjel / Model / Cod grup:

K-617

K-618



Kifejezetten vágóhidak számára lett kifejlesztve. Esztétikus kivitel, kedvező ár, és megbízható működés jellemzi termékünket. A jól bevált konstrukció üzembiztonságot és hosszú élettartamot jelent a tisztelt felhasználó számára.

This product has been developed specially for the purposes of meat processing plants. It is characterized by an esthetic finish, favourable price, and reliable operation. The well-proven construction means safe operation and long product lifetime for the user.

Proiectat special pentru abatoare. Siguranță în funcționare, aspect estetic la preț avantajos. Folosirea acestei construcții asigură siguranță în funcționare și durabilitate. Dispozitivul conceput pentru dezinfectarea ferăstraielor pentru despicat carcase de porcine.

A fertőtlenítő alkalmas sertés és marha testhasító fűrészek fertőtlenítésére. Elektromos változata 6 kW-os fűtőszállal rendelkezik. Az elektromos bekötéshez szükséges kiépíteni egy 400 V-os, földelt dugalj. (Ajánlott egy 3x10 A-es leválasztó főkapcsoló elhelyezése is a dugvilla elé.) A vízbekötés 1/2"-os flexibilis tömlőn keresztül történik. A berendezés alapkivitelben alkalmas hideg vagy meleg vízhez való csatlakoztatáshoz, standard szelep segítségével. Az üzembiztonság berendezés telepítése egyszerű, padozathoz való rögzítéséhez csupán 4 db dübel, illetve 1 db 1/2"-os flexibilis cső szükséges.

The equipment is suitable to sterilize hog splitting saw. The electric version has two heating filaments, both 6 kW. E-connection is through 400 V earthed plug. (Use of a 3x10 A strong separating main switch is recommended before the plug.) Water connection is via an 1/2" diameter flexible hose. The basic model of the equipment is suitable to connect to cold and hot water supplies with a standard valve. The basin is equipped with built-in stink trap and a syphon. Mounting of the 'ready for operation' equipment is simple, it needs only 4 screw anchors for fastening it to the floor and 1 piece of 1/2" diameter flexible hose.

Varianta electrică este dotată cu 2. încălzitoare de puterea 6 kW. Pentru racordarea electrică este necesară o priză monofazică cu împământare (400V). (Se recomandă montarea unui întrerupător general de 3x10A înaintea prizei). Racordarea la apă se realizează prin tub flexibil de 1/2". Dispozitivul standard este compatibil la racordarea la apă caldă sau rece prin supape standard, este dotat cu sifon de scurgere încorporat. Instalația este simplă, se fixează la pardoseală cu 4 dibluri și este necesar un tub flexibil de 1/2".

	Tipus Model Tip
Lábon álló átfolyó rendszerű Standing, flow-through design Montat pe picior cu încălzire prin trecere	K-617
Lábon álló elektromos fűtésű Standing, with electric heating Montat pe picior cu încălzire electrică	K-618



HU03/0101