

ADATLAP

ver: 2.1

Csoportos eszközfertőtlenítő

Cikkszám: 8475-000001



Berendezés rendeltetése:

Alkalmas 20 kés, 10 fenőacél és 5 lánckesztyű egyidejű fertőtlenítésére.

Berendezés felépítése

Késfertőtlenítő /10"/ berendezés, elektromos fűtéssel, PADOZATRA telepíthető kivitelben teljes egészében rozsdamentes acélból (W.Nr.: 1.4301-es anyagminőség).

Berendezés működése

A berendezés vízszint és hőfok-érzékelővel rendelkezik, vízhiány esetén magától kikapcsol, megvédvén így a fűtőszálat a tönkremeneteltől. Hőmérséklet kijelző digitális, 83°C-ra programozott, de igény esetén változtatható.

Két színű LED kijelzővel (zöld szín feszültség alatt, sárga szín fűtés bekapcsolt állapotban). KVP110 digitális eszközfertőtlenítő elektronikával kompletten.

A víztartály gyors töltése sarokszelepen keresztül, csepegtető utántöltés beállítása sarokszelepen keresztül, túlfolyó ill. tartály ürítése gömbcsapon keresztül.

A homloklap speciális kulccsal nyitható, ezen belül helyezkedik el az elektronika, amely a víztértől teljesen elkülönített. IP65-ös védettség, I.o. (védővezetős) érintésvédelmi osztály.

Főbb méret adatok

❖ Méret (Hossz x Szél. x Mag.):	578 x 444 x 1148 mm
❖ Víz csatlakozás:	3/4" (javasolt 40 °C vízhálózatról, min.12 °C)
❖ Lefolyó csatlakozás:	D40 mm
❖ Névleges térfogat:	20 l
❖ Védettség:	IP 65
❖ Tömeg (nettó):	39 kg

Főbb teljesítményigény adatok

❖ Villamos teljesítmény igény:	2x2,2 kW, 230 V, 50 Hz
❖ Átfolyó vízigény:	0,2 l/perc