KORAX GÉPGYÁR

ADATLAP

ver: 2.0

Füstölőbot mosó

Cikkszám: 8810-000002

2300 Ráckeve, Sillingi út 30.
+36 24 485 402
pbox@korax.hu
www.korax.hu
www.korax-group.com
www.koraxsolar.com

Berendezés rendeltetése:

Gépi módon történő füstölőbot mosási lehetőség biztosítása.

Berendezés felépítése:

Zártszelvény lábakon álló hajlított lemezvázas felépítésű gép, melynek felső részén helyezkedik el a felhajtható fedéllel ellátott forgó mosódob, amibe elhelyezésre kell hogy kerüljenek a mosandó füstölőbotok.

A vízcsatlakozások a berendezés hátulján találhatók. A vegyszeradagoló a berendezés oldalán került elhelyezésre.
Teljes egészében rozsdamentes (W.nr.:1.4301) anyagból, gyöngyszórt felületvédelemmel ellátott kivitelben készül.

Berendezés működése:

A dob forgása és a tisztítóanyag együttes hatása biztosítja a füstölőbotok megfelelő tisztítását.
1 ciklusban 250-300 füstölőbot mosására képes, mely lehetővé teszi óránként több mint 600 füstölőbot elmosását is.
Tisztítás folyamatának lépései:

- A kezelő felnyitja az ajtót.
- A botokat behelyezi a dobba.
- Az ajtót becsukja és a zárat ráfordítja. Az adott mennyiségű vegyszert a kezelő betölti a vegyszerbetöltő tartályba.
- A programot elindítja. A füstölőbotok belemártódnak a vegyszeres vízbe, majd onnan kifordulva a vegyszer elkezdi a szennyeződést és a kátrányt leoldani a botokról. A tisztítást tovább fokozza, hogy a füstölőbotok a dob forgása következtében egymáshoz érnek és így a szennyeződést egymásról ledörzsölik. Az utolsó programrész az öblítés, melynek hatására a maradék szennyeződés és a vegyszer is lemosásra kerül a botokról.
- Amikor a program lejárt az ajtót kinyitja.
- A füstölőbotokat kiveszi.

Főbb adatok

❖ Hossz x Szél. – Mag.:	1640 x 660 x 1390 mm
❖ Villamos igény:	0,55 kW (400Volt)
❖ Vízigény:	½” 40 C°
❖ Szennyvíz:	5/4”
❖ Tömeg:	300 kg

2300 Ráckeve, Sillingi út 30. +36 24 485 402 pbox@korax.hu
www.korax.hu
www.korax-group.com
www.koraxsolar.com